

Unidades de digestión Automática DKL



DKL 8



DKL 12



DKL 20



DKL 42/26

Posiciones	8 x 250 ml	12 x 250/400 ml	20 x 250 ml	42 x 100 ml
Movimiento	Automático	Automático	Automático	Automático
Rango temperatura	Ambiente a 450 °C	Ambiente a 450 °C	Ambiente a 450 °C	Ambiente a 450 °C
Estabilidad y precisión de bloque calefactor	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C	± 0.5 °C
Biblioteca de programas	30 pre configurados + 24 programables	30 pre configurados + 24 programables	30 pre configurados + 24 programables	30 pre configurados + 24 programables
Rampas	Hasta 4 por programa	Hasta 4 por programa	Hasta 4 por programa	Hasta 4 por programa
Rango de tiempo por digestión	1 a 999 minutos	1 a 999 minutos	1 a 999 minutos	1 a 999 minutos
Suministrado con	elevador	•	•	•
	Tapa de succión y bandeja	•	•	•
	Rack muestra	•	•	•
	Tubos de analisis	•	•	•
Dimensiones (WxHxD) mm	210x690x540	266x690x540	322x690x584	322x690x584
Peso Kg	19.7	23.3	30.8	33.5
Alimentación electrica	230 V	230 V	230 V	230 V
Consumo	1150 W	1500 W	2300 W	2300 W